

AudicomPendax 60AW

Active Speaker System



- One set includes an active loudspeaker and a passive one.
- Built-in stereo 30W+30W power amplifier.
- Rated power output 60W@8ohm.
- With auto-standby green power consumption module.
- Magnetically shielded process for super bass response.
- ABS cabinet, metal grille and metal mounting bracket.
- Built-in 6"+1.5" two way speaker drivers.
- Balanced and unbalanced line inputs. Dual RCA input and one 3.5mm stereo input.
- With Bass, treble tone control and master volume control.

Description

AudicomPendax 60AW is a 6" stereo loudspeaker set that consists of a passive loudspeaker and an active one. It is ideal choice for AV applications such as meeting rooms and multi-media class rooms.

The built-in intelligent power amplifier is built-in auto-standby function to save power consumption. Once there is no aux input for more than 45 seconds, the power unit will automatically go into sleep. The power will automatically on once there is any input sensitivity detection.

The active loudspeaker package is designed with volume and tone controls, accurate clip indicators and built-in a stereo 60W power amplifiers. The rated power output is 60W. There are various inputs include balanced line input, microphone input & line output. Dual RCA input and one 3.5mm stereo earphone input. Complete tone controls include Bass, treble tone control and master volume control. Indicators for power, protection and channel signal.

Mounting bracket is supplied in the packaging.

- En uppsättning innehåller en aktiv högtalare och en passiv.
- Inbyggd stereo 30W + 30W effektförstärkare.
- Nominell effektuttag 60W @ 8ohm.
- Med energibesparande strömförbrukningsmodul för automatisk standby.
- Magnetiskt skärmad process för superbasrespons.
- ABS-kabinett, metallgaller och metallmonteringsfäste.
- Inbyggda 6 "+1,5" högtalarelement.
- Balanserade och obalanserade linjeingångar. Dubbel RCA-ingång och en 3,5 mm stereoingång.
- Med bas, diskanttonkontroll och master volymkontroll.

Beskrivning

AudicomPendax 60AW är en 6" stereohögtalarpaket som består av en passiv högtalare och en aktiv högtalare. Det är ett idealiskt val för AV-applikationer som moderna mötesrum och klassrum.

Den inbyggda intelligenta effektförstärkaren har en inbyggd automatisk standby-funktion för att spara strömförbrukning. När det inte funnits någon ingångssignal i mer än 45 sekunder så kommer förstärkaren automatiskt att gå i viloläge. Strömmen slås automatiskt på när det har upptäckts någon ingångssignal.

Det aktiva högtalarpaketet är utformat med volym- och tonkontroller, exakta klippindikatorer och en inbyggd 60W stereo effektförstärkare. Den nominella effekten är 60W. Det finns olika ingångar inklusive balanserad och obalanserad linjeingång. Dubbel RCA-ingång och en 3,5 mm stereoingång. Kompletta tonkontroller inkluderar bas, diskanttonkontroll och mastervolymkontroll. Indikatorer för ström, skydd och signal.

Monteringsfäste levereras i förpackningen.

www.aupx.com

info@aupx.com

AudicomPendax AB
Stockholm:

Box 2014, SE-128 21 Skarpnäck
Besök/Visits: Flygfältsgatan 34, SE-128 30 Skarpnäck

Tel: +46 (0)8 555 369 00

RMS <i>Kontinuerlig effekttålighet</i>	30W+30W@8Ω
Input sensitivity <i>Ingångskänslighet</i>	0.7V
Frequency response <i>Frekvensområde</i>	20Hz-20KHz/1W, ±0.5dB
THD <i>Total harmonisk distorsion</i>	0.05%
Damping factor <i>Dämpningsfaktor</i>	>200@8Ω/400Hz
Conversion rate <i>Omvandlingsfrekvens</i>	30V/US
Channel Degree of separation <i>Kanalseparation</i>	>75dB
S.N. Ratio <i>Signal- brusförhållande</i>	>95dB
Indication <i>Indikatorer</i>	Power and channel signal <i>Strömförsörjning och ingångssignaler</i>
Protection <i>Skyddskretsar</i>	High temp, overload, short circuit and clip <i>Temperatur, överbelastning, kortslutning och klipp</i>
Treble /Bass control <i>Diskant / Baskontroll</i>	±10dB
Input connector <i>Ingånganslutningar</i>	Balanced phoenix connector, dual RCA and stereo 3,5mm input <i>Balanserad Phoenix-kontakt, dual RCA och 3,5mm stereoingång</i>
AC power supply <i>AC strömförsörjning</i>	220V~240V/50Hz~60Hz
Dimensions <i>Storlek</i>	290 (W)×24(D)×220(H)mm 290 (B)×24(D)×220(H)mm
Weight <i>Vikt</i>	10,1Kg (per pair) 10,1Kg (per par)

